wysokości H- od wykończonej posadzki

LEGENDA:

- włącznik jednobiegunowy (obsługuje jedno źródło światła, zapalony jest tylko w 1 miejscu)
- przełącznik dwubiegunowy świecznikowy (obsługuje 2 źródła światła, zapalony jest tylko w 1 miejscu)
- włącznik schodowy (obsługuje jedno źródło światła i jest zapalony tylko w 2 miejscach)
- włącznik krzyżowy (współpracuje ze schodowym, obsługuje 1 źródło światła ,sposób się go wyłącz) gdzie otworzy dwie źródła światła zapalą w 3 lub większej ilości miejscu)
- wentylator
- gniazdo
- "hotel" 3 gniazdy pojedynczych izolowany przy piekarniku
- telefon
- internet
- głośnik
- gniazdo zasilane z wyłącznika (u przykładowo włącznik A)
- podwójne gniazdo 230V
- gniazdo 380V
- ogrzewanie elektryczne
- lampa ścienna
- oświetlenie ogólne sufitowe (żyrandol, plafon)
- oświetlenie schodowe, wpuszczane (halogenowe, biały)
- reflektor o małym świetle rozproszonym
- gniazdo hermetyczne
- palnik kuchenny
- lampa ścienna (kinkiet)
- oświetlenie kuchenne
- gniazdo zasilane z wyłącznika (u przykładowo włącznik A)
- gniazdo 230V
- gniazdo hermetyczne
- grzejnik
- telefon
- internet
- głośnik
- gniazdo 3 gniazdy pojedynczych izolowany przy piekarniku
- włącznik zmierzchowy
- czujnik ruchu
- przycisk dzwonkowy
- włącznik
- włącznik krzyżowy (współpracuje ze schodowym, obsługuje 1 źródło światła ,sposób się go wyłącz) gdzie otworzy dwie źródła światła zapalą w 3 lub większej ilości miejscu)
- wentylator
- głośnik
- włącznik jednobiegunowy (obsługuje jedno źródło światła, zapalony jest tylko w 1 miejscu)
- przełącznik dwubiegunowy świecznikowy (obsługuje 2 źródła światła, zapalony jest tylko w 1 miejscu)
- włącznik schodowy (obsługuje jedno źródło światła i jest zapalony tylko w 2 miejscach)
- włącznik krzyżowy (współpracuje ze schodowym, obsługuje 1 źródło światła ,sposób się go wyłącz) gdzie otworzy dwie źródła światła zapalą w 3 lub większej ilości miejscu)
- wentylator
- głośnik

kanał nawiewny
Z 14x14cm

kanał nawiewny
Z 14x14cm